

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

 Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

 Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Innen L99 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Schwarz matt pulverbeschichtet |

Wandstärke

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Innen/Außen 0,5mm |
|-------------------------------------|-------------------|

Ø	Ø	Ø	Ø
---	---	---	---

CODE
FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

16-DW391	Wandstütze & Querträger Typ I 350mm				
16-DW392	Wandstütze & Querträger Typ II 500mm				
16-DW393 *1	Wandstütze & Querträger Typ III 750mm				

GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUSS

16-290-DWETN05Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel	750AKD1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)				
16-290-DWETN07Ø	Grundplatte für Zwischenstütze					
16-290-DWETN66Ø	Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750AKD1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)				
16-290-DWETN08Ø	Grundplatte für Kaminerrhöhung (mit rundem Einschub, l = 250mm) max. Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5 m					

REVISIONSELEMENT

16-290-DWETN2747Ø	Revisionselement (bis 400 °C / N1)				
16-205-DWETN32Ø	Revisionselement (bis 400 °C / N1), eckige Öffnung, 210x140mm				

T-ANSCHLUSS

DWETN1055Ø	T-Anschluss 87°				
16-290-DWETN2866Ø	T-Anschluss 90°				

LÄNGENELEMENT

16-290-DWETN13Ø	Längenelement 1000mm				
16-290-DWETN14Ø	Längenelement 500mm				
16-290-DWETN15Ø	Längenelement 250mm				
16-290-DWETN3013-2Ø	Längenelement 1000mm inkl. statischem Klemmband				
16-290-DWETN2014-2Ø	Längenelement 500mm inkl. statischem Klemmband				
16-290-DWECO261Ø	Längenelement 500mm mit integriertem Wandfutter, kürzbar für Ferro				

WANDHALTERUNG

16-DWECO21Ø	Wand- und Deckenabstandhalter starr, 50mm				
16-DWECO22Ø *	Wandabstandhalter verstellbar 50-150mm				
16-DWECO23Ø *	Wandabstandhalter verstellbar 50-250mm				
16-DWECO24Ø *	Wandabstandhalter verstellbar 250-360mm				
16-DWECO20Ø *	Wand- und Kopfteil verstellbar für Wandabstandhalter ab 250mm				
16-DW85	Verlängerungsrohr 30 x 30mm für DWECO20 L = 500mm				
16-DW86	Verlängerungsrohr 30 x 30mm für DWECO20 L = 1000mm				

Wandabstandhalter werden ab Ø 250 zweistrebig ausgeliefert

• *1 Bei Wandabständen größer 400mm ist ein statischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.:

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

- Innen L99
- Schwarz matt pulverbeschichtet

Wandstärke

- Innen/Außen 0,5mm

Ø	Ø	Ø	Ø
---	---	---	---

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

WINKEL

16-290-DWETN16Ø	Winkel 15° starr				
16-290-DWETN17Ø	Winkel 30° starr				
16-290-DWETN18Ø	Winkel 45° starr				
16-290-DWETN64Ø	Winkel 87° starr				
16-290-DWETN90Ø	Winkel 90° starr				

SCHORNSTEINKOPF

16-205-DWETN32Ø	Mündungsabschluss (bis 450°/ N1)				
16-215-DWECO33Ø	Regenhaube				
16-390-DWECO31Ø	Wetterkragen / Wandrosette				

SCHORNSTEINABSCHLUSS

DWECO2856-1Ø	Dachdurchführung 5°-15° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen				
DWECO2856-2Ø	Dachdurchführung 5°-15° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen				
DWECO2858-1Ø	Dachdurchführung 16°-25° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen				
DWECO2558-2Ø	Dachdurchführung 16°-25° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen				
DWECO2557-1Ø	Dachdurchführung 26°-35° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen				
DWECO2557-2Ø	Dachdurchführung 26°-35° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen				
DWECO2551-1Ø	Dachdurchführung 36°-45° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen				
DWECO2551-2Ø	Dachdurchführung 36°-45° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen				

ÜBERGANG

16-290-DWETN37Ø	Übergang EW glatt / DW-BLACK				
-----------------	------------------------------	--	--	--	--

ZUBEHÖR

16-DWECO989Ø	Klemmband				
16-DWECO55Ø	Sparrenhalter verstellbar, 500-900 mm				
16-DWECO42Ø	3-Punkt-Abspansschelle				



