System DW-AL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material
- ☐ Innen 1.4571 / 1.4404
- ☐ Außen 1.4301

gegen Aufpreis

Wandstärke
- ☐ Innen/Außen 0,6 mm

gegen Aufpreis
- ☐ Innen 0,8 mm ☐ Innen 1,0 mm
- ☐ Innen 1,50 mm

Oberfläche
- ☐ Hochglanz

gegen Aufpreis
- ☐ Matt ☐ Gebürstet
- ☐ Lackiert RAL: _____

Ausführung gegen Aufpreis
- ☐ 50 mm Isolierung
- ☐ Kupfer
- ☐ Lack-Dose zum Ausbessern

DICHTUNGSVARIANTEN
EPDM-Dichtung: A = beigelegt, B = eingelegt, C = eingeklebt (EPDM nicht möglich bei Ø 225mm / 450 – 600mm)
Silikon-Dichtung: D = beigelegt, E = eingelegt, F = eingeklebt

GEWÜNSCHTE VARIANTE

Ø	Ø	Ø	Ø

CODE	FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DW01Ø *1	Konsolbleche verstellbar von 50-150mm					
DW02Ø *1	Konsolbleche verstellbar von 150-250mm					
DW49Ø *1	Konsolbleche verstellbar von 250-360mm					
DW391	Wandstütze und Querträger Typ I 350mm					
DW392	Wandstütze und Querträger Typ II 500mm					
DW393	Wandstütze und Querträger Typ III 750mm					
DW407	Wandstütze und Querträger Typ IV 1030mm					
ZUTE1425	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück					
ZUTE1426	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück					
ZUTE1427	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück					
	GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUß					
DWAL...03Ø	Teleskopstütze 250-690mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWAL...04Ø	Teleskopstütze 250-1190mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWAL...1017Ø	Teleskopstütze 610-1190mm mit Teleskopkopf, Kondensatablauf unten und Tür für Kondensatauffangbehälter					
DWA1144Ø	Teleskopstütze für Winkel mit Stützfuß l=500mm					
DWAL...57Ø *2	Winkel 87° mit Stützfuß					
DWA2803Ø	Grundplatte mit Steckring für Winkel mit Stützfuß					
ZUTE1255	Kondensatauffangbehälter					
DWAL...384Ø	Grundplatte rund mit Kondensatablauf unten und Halterung verstellbar bis 200mm Wandabstand (Aufbauhöhe maximal 8m)					
DWAL...05Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWAL...06Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWAL...66Ø	Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWAL...09Ø	Grundplatte geschlossen					
DWA09Ø	Grundplatte geschlossen passend für Winkel mit Stützfuß					
DWAL...07Ø	Grundplatte für Zwischenstütze					
DWAL...08Ø	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m					
	REVISIONSELEMENT					
DWAL...10Ø	Revisionselement (bis 200°C/P1)					
	T-ANSCHLUSS					
DWAL...11Ø	T-Anschluss 87° mit Wassernase					
DWAL...317Ø	T-Anschluss 90° mit Wassernase					
DWAL...12Ø	T-Anschluss 45° mit Wassernase					
	LÄNGENELEMENT					
DWAL...13Ø	Längenelement 1000mm					
DWAL...14Ø	Längenelement 500mm					
DWAL...15Ø	Längenelement 250mm					

- *1 Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren
- *2 Mit Längenelementen DWA13/14/15 aus System FURADO-A nach unten flexibel verlängerbar

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System DW-AL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4571 / 1.4404

☐ Außen 1.4301

gegen Aufpreis

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm

gegen Aufpreis

☐ Innen 0,8 mm ☐ Innen 1,0 mm

☐ Innen 1,50 mm

Oberfläche

☐ Hochglanz

gegen Aufpreis

☐ Matt ☐ Gebürstet

☐ Lackiert RAL: _____

Ausführung gegen Aufpreis

☐ 50 mm Isolierung

☐ Kupfer

☐ Lack-Dose zum Ausbessern

DICHTUNGSVARIANTEN

EPDM-Dichtung: A = beigelegt, B = eingelegt, C = eingeklebt (EPDM nicht möglich bei Ø 225mm / 450 – 600mm)
Silikon-Dichtung: D = beigelegt, E = eingelegt, F = eingeklebt

GEWÜNSCHTE VARIANTE

Ø	Ø	Ø	Ø

CODE	WANDHALTERUNG	▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DW21Ø	Wandhalter 50mm				
DW22Ø	Wandhalter verstellbar 50-150mm, einstrebig / zweistrebig				
DW23Ø	Wandhalter verstellbar 50-250mm, einstrebig / zweistrebig				
DW24Ø	Wandhalter verstellbar 250-360mm, einstrebig / zweistrebig				
DW20Ø	Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm, einstrebig / zweistrebig				
DW24MGØ	Wandhalter mit Gelenk kürzbar 140-300mm				
DW86	Verlängerungsrohr 30x30mm für DW20 einstrebig l=1000mm				
DW85	Verlängerungsrohr 30x30mm für DW20 einstrebig l=500mm				
DW45Ø	Wandhalter statisch, 50mm				
DW46Ø	Wandhalter statisch, verstellbar 50-150mm				
DW47Ø	Wandhalter statisch, verstellbar 50-250mm				
DW48Ø	Wandhalter statisch, verstellbar 50-360mm				
DW386Ø	Wandhalter Design Plus verstellbar 50-150mm				
DW387Ø	Wandhalter Design Plus verstellbar 50-250mm				
DW389Ø	Wandhalter Design Plus verstellbar 250-360mm				
DW20-1Ø	Wandteil von DW20, verstellbar für Wandhalter ab 250mm, einstrebig / zweistrebig				
DW22-1Ø	Wandteil von DW22, für Wandhalter 50-150mm, einstrebig / zweistrebig				
DW23-1Ø	Wandteil von DW23, für Wandhalter 50-250mm, einstrebig / zweistrebig				
DW24-1Ø	Wandteil von DW24, für Wandhalter 250-360mm, einstrebig / zweistrebig				
DW332Ø	Kopfteil für Wandhalter inklusive Bänder				
ZUAC2242-	Matte zur Schallentkopplung passend für DW21				
ZUAC2243	Matte zur Schallentkopplung passend für DW22 und DW23, für Ø080-225mm				
ZUAC2244	Matte zur Schallentkopplung passend für DW24 und DW20, für Ø080-225mm				
ZUAC2245-	Matte zur Schallentkopplung passend für DW22, DW23, DW24 und DW20				
ZUAC2246	Matte zur Schallentkopplung passend für DW45, DW46, DW47 und DW48, 1 Stück, für Ø080-450mm				
ZUAC2247	Matte zur Schallentkopplung passend für DW45, DW46, DW47 und DW48, 1 Stück, für Ø500-600mm				
ZUAC2272	Matte zur Schallentkopplung passend für DW389, für Ø080-250mm				
ZUAC2273	Matte zur Schallentkopplung passend für DW386 und DW387, für Ø080-250mm				
	WINKEL				
DWAL...16Ø	Winkel 15°				
DWAL...17Ø	Winkel 30°				
DWAL...22310Ø	Winkel 42°				
DWAL...18Ø	Winkel 45°				
DWAL...64Ø	Winkel 87°				
DWAL...60Ø	Winkel 90°				
DWAL...67Ø	Winkel 87° mit Revisionsöffnung (bis 200°C/P1)				
DWAL...19Ø	Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 200°C/P1)				
	SCHORNSTEINKOPF				
DWAL32Ø	Mündungsabschluss (bis 200°C/P1)				
DW31Ø	Wetterkragen/Wandrosette				
DW80Ø	Wetterkragen „Spezial“				
DW80HLØ	Wetterkragen „Spezial“ mit Hinterlüftung				

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System DW-AL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.: _____

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material
- ☐ Innen 1.4571 / 1.4404
- ☐ Außen 1.4301

gegen Aufpreis

Wandstärke
- ☐ Innen/Außen 0,6 mm

gegen Aufpreis
- ☐ Innen 0,8 mm ☐ Innen 1,0 mm
- ☐ Innen 1,50 mm

Oberfläche
- ☐ Hochglanz

gegen Aufpreis
- ☐ Matt ☐ Gebürstet
- ☐ Lackiert RAL: _____

Ausführung gegen Aufpreis
- ☐ 50 mm Isolierung
- ☐ Kupfer
- ☐ Lack-Dose zum Ausbessern

DICHTUNGSVARIANTEN
EPDM-Dichtung: A = beigelegt, B = eingelegt, C = eingeklebt (EPDM nicht möglich bei Ø 225mm / 450 – 600mm)
Silikon-Dichtung: D = beigelegt, E = eingelegt, F = eingeklebt

GEWÜNSCHTE VARIANTE

Ø	Ø	Ø	Ø

CODE	SCHORNSTEINKOPF		Stückzahl			
DW307Ø	Wetterkragen mit Rand					
DW2856Ø	Wetterkragen mit Rand und Abstandshaltern für Hinterlüftung					
	SCHORNSTEINABSCHLUSS					
DW81Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Wetterkragen	zylindrisch				
DW82Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Wetterkragen	zylindrisch				
DW39Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Wetterkragen	zylindrisch				
DW83Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Wetterkragen	zylindrisch				
DW52Ø	Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen					
DW52ØZYØ	Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen					
DW53Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch				
DW59Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch				
DW38Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch				
DW54Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch				
DW2556-1Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen					
DW2556-2Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen					
DW2556-3Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen					
DW2558-1Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen					
DW2558-2Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen					
DW2558-3Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen					
DW2557-1Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen					
DW2557-2Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen					
DW2557-3Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen					
DW2551-1Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen					
DW2551-2Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen					
DW2551-3Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen					
ZUAC2700	Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Metalldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)					
ZUAC2701	Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Faserzementwelldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)					
DW70Ø	Wand-/Deckenblende einteilig 0°					
DW71Ø *1	Wand-/Deckenblende einteilig 1-65°	°-Zahl				
DW74Ø	Wand-/Deckenblende zweiteilig 0°					
DW75Ø *1	Wand-/Deckenblende zweiteilig 1-65°	°-Zahl				
DW70HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 0°					
DW71HLØ *1	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 1-65°	°-Zahl				
DW74HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°					
DW75HLØ *1	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 1-65°	°-Zahl				
DW99VØ	Wand-/Deckenblende zweiteilig 0-30°					
DW98VØ	Wand-/Deckenblende zweiteilig 31-45°					
DW99VHLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°-30°					
DW98VHLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 31-45°					
	ÜBERGANG					
DWAL...37Ø	Übergang EW glatt/DW-AL					
DWAL...37MØ	Übergang EW-ALBI mit Muffe/DW-AL					

• *1 Bei Wand-/Deckenblende bitte °-Zahl angeben

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026



System DW-AL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4571 / 1.4404
☐ Außen 1.4301
gegen Aufpreis

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm
gegen Aufpreis
☐ Innen 0,8 mm ☐ Innen 1,0 mm
☐ Innen 1,50 mm

Oberfläche

☐ Hochglanz
gegen Aufpreis
☐ Matt ☐ Gebürstet
☐ Lackiert RAL: _____

Ausführung gegen Aufpreis

☐ 50 mm Isolierung
☐ Kupfer
☐ Lack-Dose zum Ausbessern

DICHTUNGSVARIANTEN
EPDM-Dichtung: A = beigelegt, B = eingelegt, C = eingeklebt (EPDM nicht möglich bei Ø 225mm / 450 – 600mm)
Silikon-Dichtung: D = beigelegt, E = eingelegt, F = eingeklebt

GEWÜNSCHTE VARIANTE

Ø	Ø	Ø	Ø

CODE	ÜBERGANG	▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DWAL...37AMØ	Übergang DW-AL/EW-ALBI mit Muffe				
	ZUBEHÖR				
750ISO40	Isothermband 40mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter), Preis pro Meter				
750ADK1/2	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
750FITTINGÜ-22 1/2	Fitting 1/2„ mit 1/2“ Innengewinde für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904				
750FITTINGV-22	Steckmuffe Ø22mm für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904				
ZUAC2300	Siphon gerade P1/M1				
ZUAC2301	Siphon rechts P1/M1				
ZUAC2302	Siphon links P1/M1				
ZUAC2303	Trompetensyphon mit 200mm Sperrwasserhöhe P1/M1				
DW55Ø	Sparrenhalterung verstellbar 500-900mm				
DW55LØ	Sparrenhalterung light				
DW40Ø	Unterstützung 800-1200mm				
DW40MGØ	Unterstützung mit Gelenk 800-1200mm, einstrebig / zweistrebig				
DWAL...294Ø	Längenelement mit Revision (für Verbindungsleitung) (bis 200°C/P1)				
DWAL...50Ø	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm (bis 200°C/P1)				
ALBI26Ø	Dichtring Silikon bis 200°C				
ALBI367Ø	Dichtring EPDM bis 120°C				
DW42Ø	3-Punkt-Abspannschelle				
KEEW237	Befestigungsset für 3-Punkt-Abspannschelle (verzinkt)				
KEEW242	Abspannseil (verzinkt), Preis pro Meter				
DW61Ø	Deckenaufhängung für Gewindestange M8				
VL314	Gewindestange Edelstahl 1000mm M8				
DW62Ø	Deckenaufhängung für Lochband				
614-ZUWA1379Ø	Befestigungsschelle 2-teilig für Gewindestange M10				
VL316	Gewindestange Edelstahl 1000mm M10				
DW69Ø	Blitzschutzschelle				
DWAL...51Ø	Messelement 250mm mit 1/2“ Muffe und Verschlussschraube				
DWAL...1494Ø	Entwässerungselement 250mm für horizontalen und vertikalen Einbau, mit 1/2“ Nippel				
DW41Ø	Klemmband (Ersatzteil)				
ZUDA1069	Falz-Klemme für 2-Punkt-Abspannschelle, 2 Stück				
ZUDA1070	Dachhaken zur Befestigung von Abspannungen, 2 Stück				
DW1057Ø	2-Punkt-Abspannschelle				
ZUDA904-2000	Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)				
ZUDA1678-2000	Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm/Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)				
ZUDA904-3000	Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)				
ZUDA1678-3000	Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm/Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)				
ZUDA904-4000	Abspannrohre verstellbar bis 4m, bestehend aus 2x3 ineinander steckbaren Rohren (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)				
ZUDA1678-4000	Abspannrohre verstellbar bis 4m, bestehend aus 2x3 ineinander steckbaren Rohren (für alle Windlastzonen)				

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System DW-AL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.: _____

Lieferanschrift / Kommission: _____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4571 / 1.4404
☐ Außen 1.4301
gegen Aufpreis

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm
gegen Aufpreis
☐ Innen 0,8 mm ☐ Innen 1,0 mm
☐ Innen 1,50 mm

Oberfläche

☐ Hochglanz
gegen Aufpreis
☐ Matt ☐ Gebürstet
☐ Lackiert RAL: _____

Ausführung gegen Aufpreis

☐ 50 mm Isolierung
☐ Kupfer
☐ Lack-Dose zum Ausbessern

DICHTUNGSVARIANTEN
EPDM-Dichtung: A = beigelegt, B = eingelegt, C = eingeklebt (EPDM nicht möglich bei Ø 225mm / 450 – 600mm)
Silikon-Dichtung: D = beigelegt, E = eingelegt, F = eingeklebt

GEWÜNSCHTE VARIANTE

Ø	Ø	Ø	Ø

CODE	ZUBEHÖR	▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
ZUTE1334Ø *1	Edelstahl-Kragarm mit verschiebbarem statischen Wandhalter				

• *1 Bei Bestellung bitte Systemdurchmesser und Wandabstand mit angeben!

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

Sonderteile / Teile außerhalb der Preisliste
System DW-AL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias®

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4571 / 1.4404
☐ Außen 1.4301
gegen Aufpreis

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm
gegen Aufpreis
☐ Innen 0,8 mm ☐ Innen 1,0 mm
☐ Innen 1,50 mm

Oberfläche

☐ Hochglanz
gegen Aufpreis
☐ Matt ☐ Gebürstet
☐ Lackiert RAL: _____

Ausführung gegen Aufpreis

☐ 50 mm Isolierung
☐ Kupfer
☐ Lack-Dose zum Ausbessern

DICHTUNGSVARIANTEN
EPDM-Dichtung: A = beigelegt, B = eingelegt, C = eingeklebt (EPDM nicht möglich bei Ø 225mm / 450 – 600mm)
Silikon-Dichtung: D = beigelegt, E = eingelegt, F = eingeklebt

GEWÜNSCHTE VARIANTE

Ø	Ø	Ø	Ø

CODE

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

Skizze

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026