System DW-VISION

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4404 / 1.4571

☐ Außen 1.4301

gegen Aufpreis

☐ _____

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm

gegen Aufpreis

☐ Innen 0,8 mm ☐ Innen 1,0 mm

☐ Innen 1,25 mm ☐ Innen 1,50 mm

Oberfläche

☐ Gebürstet

gegen Aufpreis

☐ Matt ☐ Lackiert

☐ Hochglanz

CODE	FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG		Ø	Ø	Ø	Ø
			▼	▼ Stückzahl	▼	▼
DWV01Ø	Konsolbleche verstellbar von 50-150mm					
DWV02Ø	Konsolbleche verstellbar von 150-250mm					
DWV49Ø	Konsolbleche verstellbar von 250-360mm					
DWV391	Wandstütze und Querträger Typ I 350mm					
DWV392	Wandstütze und Querträger Typ II 500mm					
DWV393	Wandstütze und Querträger Typ III 750mm					
DWV407	Wandstütze und Querträger Typ IV 1030mm					
ZUTE1425	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück					
ZUTE1426	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück					
ZUTE1427	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück					
	GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUSS					
DWV03Ø	Teleskopstütze 250-690mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWV04Ø	Teleskopstütze 250-1190mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWV1017Ø	Teleskopstütze 610-1190mm mit Teleskopkopf, Kondensatablauf unten und Tür für Kondensatauffangbehälter					
ZUAC2253	PVC-Schlauch transparent Ø 26mm, l=500mm zur Verlängerung des Kondensatablaufes					
ZUTE1255	Kondensatauffangbehälter					
DWV384Ø	Grundplatte rund mit Kondensatablauf unten und Halterung verstellbar bis 200mm Wandabstand (Aufbauhöhe maximal 8m)					
DWV05Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWV06Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWV66Ø	Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWV1592Ø	Grundplatte mit herausnehmbarem Rußtopf					
DWV07Ø	Grundplatte für Zwischenstütze					
DWV08Ø	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m					
DWV09Ø	Grundplatte geschlossen					
	REVISIONSELEMENT					
DWV10Ø	Revisionselement (bis 600°C/N1)					
DWV383Ø	Revisionselement mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten (bis 600°C/N1)					
DWV381Ø	Revisionselement Design Plus, nur für Innenbereich (bis 600°C/N1)					
DWV381AØ	Revisionselement Design Plus für Festbrennstoff, für Außenbereich (bis 600°C/N1)					
DWV1325Ø	Revisionselement Design Plus mit Kugelfang unterhalb der Revision und Rußtopf herausnehmbar (bis 600°C/N1					
DWV1805Ø *1	Revisionselement Design mit Kugelfang und Wandfutter für FERRO mit 150mm Einschub sowie Rußtopf herausnehmbar (bis 600°C/N1)					
DWV382Ø	Revisionselement Design Plus mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten, nur für Innenbereich (bis 600°C/N1)					
DWV382AØ *2	Revisionselement Design Plus mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten, für Außenbereich (bis 600°C/N1)					
	T-ANSCHLUSS					
DWV12Ø	T-Anschluss 45° mit Wassernase					
DWV11Ø	T-Anschluss 87° mit Wassernase					

- *1 Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
- *2 Ist ausschließlich zur Montage mit einer Wandstütze mit Querträgern geeignet

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System DW-VISION

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4404 / 1.4571

☐ Außen 1.4301

gegen Aufpreis

☐ _____

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm

gegen Aufpreis

☐ Innen 0,8 mm ☐ Innen 1,0 mm

☐ Innen 1,25 mm ☐ Innen 1,50 mm

Oberfläche

☐ Gebürstet

gegen Aufpreis

☐ Matt ☐ Lackiert

☐ Hochglanz

CODE	T-ANSCHLUSS	ø	ø	ø	ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DWV317Ø	T-Anschluss 90° mit Wassernase				
DWV421Ø *1	T-Anschluss 87° mit Revision gegenüberliegend, gleiche Höhe (bis 600°C/N1)				
DWV309Ø *1	T-Anschluss 90° mit Revision gegenüberliegend, gleiche Höhe (bis 600°C/N1)				
	LÄNGENELEMENT				
DWV13Ø	Längenelement 1000mm				
DWV14Ø	Längenelement 500mm				
DWV15Ø	Längenelement 250mm				
DWV262Ø	Längenelement 1000mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO				
DWV261Ø	Längenelement 500mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO				
DWV1393Ø	Längenelement 1000mm mit Aufnahme für Wandhalter DW22-1 und DW23-1				
DWV1392Ø	Längenelement 500mm mit Aufnahme für Wandhalter DW22-1 und DW23-1				
DWV1406Ø	Längenelement 250mm mit Aufnahme für Wandhalter DW22-1 und DW23-1				
	WANDHALTERUNG				
DWV21Ø	Wandhalter 50mm				
DWV22Ø	Wandhalter verstellbar 50-150mm, einstrebig / zweistrebig				
DWV23Ø	Wandhalter verstellbar 50-250mm, einstrebig / zweistrebig				
DWV24Ø	Wandhalter verstellbar 250-360mm, einstrebig / zweistrebig				
DWV20Ø	Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm, einstrebig / zweistrebig				
DWV24MGØ	Wandhalter mit Gelenk kürzbar 140-300mm				
DW86	Verlängerungsrohr 30x30mm für DWV20 einstrebig l=1000mm				
DW85	Verlängerungsrohr 30x30mm für DWV20 einstrebig l=500mm				
DWV386Ø	Wandhalter Design Plus verstellbar 50-150mm				
DWV387Ø	Wandhalter Design Plus verstellbar 50-250mm				
DWV389Ø	Wandhalter Design Plus verstellbar 250-360mm				
DW20-1Ø	Wandteil von DW20, verstellbar für Wandhalter ab 250mm, einstrebig / zweistrebig				
DW22-1Ø	Wandteil von DW22, für Wandhalter 50-150mm, einstrebig / zweistrebig				
DW23-1Ø	Wandteil von DW23, für Wandhalter 50-250mm, einstrebig / zweistrebig				
DW24-1Ø	Wandteil von DW24, für Wandhalter 250-360mm, einstrebig / zweistrebig				
	WINKEL				
DWV16Ø	Winkel 15°				
DWV17Ø	Winkel 30°				
DWV18Ø	Winkel 45°				
DWV84Ø	Winkel 60°				
DWV64Ø	Winkel 87°				
DWV60Ø	Winkel 90°				
DWV67GØ	Winkel 87° mit Revisionsöffnung (bis 600°C/N1)				
DWV19GØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 600°C/N1)				
DWV1228Ø	Winkel 90° mit Revisionsöffnung Design Plus für Festbrennstoffe (Innenbereich) (bis 600°C/N1)				
	SCHORNSTEINKOPF				
DWV32Ø	Mündungsabschluss				
DWV33Ø	Regenhaube				
DWV33AØ	Regenhaube mit Funkenschutzgitter				
DWV337Ø	Mündungsabschluss mit Lamellenhaube				
DWV31Ø	Wetterkragen/Wandrosette				
DWV307Ø	Wetterkragen mit Rand				

• *1 Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026



System DW-VISION

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias®

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4404 / 1.4571

☐ Außen 1.4301

gegen Aufpreis

☐ _____

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm

gegen Aufpreis

☐ Innen 0,8 mm ☐ Innen 1,0 mm

☐ Innen 1,25 mm ☐ Innen 1,50 mm

Oberfläche

☐ Gebürstet

gegen Aufpreis

☐ Matt ☐ Lackiert

☐ Hochglanz

CODE	SCHORNSTEINKOPF		Ø	Ø	Ø	Ø
			▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DWV2856Ø	Wetterkragen mit Rand und Abstandshaltern für Hinterlüftung					
DWV81Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Wetterkragen	zylindrisch				
DWV82Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Wetterkragen	zylindrisch				
DWV39Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Wetterkragen	zylindrisch				
DWV83Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Wetterkragen	zylindrisch				
DWV52Ø	Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen					
DWV52ØZY	Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen					
DWV53Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch				
DWV59Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch				
DWV38Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch				
DWV54Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch				
DWV2556-1Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen					
DWV2556-2Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen					
DWV2556-3Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen					
DWV2558-1Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen					
DWV2558-2Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen					
DWV2558-3Ø	Dachdurchführung 16-35° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen					
DWV2557-1Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen					
DWV2557-2Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen					
DWV2557-3Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen					
DWV2551-1Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen					
DWV2551-2Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen					
DWV2551-3Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen					
ZUAC2700	Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Metalldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)					
ZUAC2701	Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Faserzementwelldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)					
DWV70Ø	Wand-/Deckenblende einteilig 0°					
DWV71Ø *1	Wand-/Deckenblende einteilig 1-65°	°-Zahl				
DWV74Ø	Wand-/Deckenblende zweiteilig 0°					
DWV75Ø *1	Wand-/Deckenblende zweiteilig 1-65°	°-Zahl				
DWV99VØ	Wand-/Deckenblende zweiteilig 0-30°					
DWV98VØ	Wand-/Deckenblende zweiteilig 31-45°					
DW1702Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0-20° (bis 450°C/N1)					
DW1703Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21-40° (bis 450°C/N1)					
DW1704Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41-55° (bis 450°C/N1)					
ZUTE2195Ø	Abdichtmanschette 0°-30° für Schornsteine bis T400 mit Klebekragen					
ZUTE2232Ø	Abdichtmanschette 30°-45° für Schornsteine bis T400 mit Faltenbalg und Klebekragen					
	ÜBERGANG					
DWV37Ø	Übergang EW glatt/DW-VISION					
DWV37AØ	Übergang DW-VISION/EW glatt					
DWV37GWFØ	Übergang FERRO-LUX/DW-VISION mit integriertem Wandfutter gerade					
DWV37FØ	Übergang FERRO/DW-VISION					
	ZUBEHÖR					
750ISO40	Isothermband 40mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter), Preis pro Meter					
750ADK1/2	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)					

• *1 Bei Wand-/Deckenblende bitte °-Zahl angeben

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026



System DW-VISION

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.: _____

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4404 / 1.4571

☐ Außen 1.4301

gegen Aufpreis

☐ _____

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm

gegen Aufpreis

☐ Innen 0,8 mm ☐ Innen 1,0 mm

☐ Innen 1,25 mm ☐ Innen 1,50 mm

Oberfläche

☐ Gebürstet

gegen Aufpreis

☐ Matt ☐ Lackiert

☐ Hochglanz

CODE	ZUBEHÖR	Ø	Ø	Ø	Ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DWV43Ø	Verschlußdeckel mit Handgriff für DWV11				
DWV44Ø	Rußtopf abnehmbar mit Kondensatablauf und Klemmband				
DWV51Ø	Entwässerungs-/Messelement 250mm mit 1/2“ Muffe und Verschlussschraube				
DWV50Ø	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm (bis 600°C/N1)				
DWV41Ø	Klemmband als optischer Sichtschutz nach Trennschnitt				

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

Sonderteile / Teile außerhalb der Preisliste
System DW-VISION

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.: _____

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4404 / 1.4571

☐ Außen 1.4301

gegen Aufpreis

☐ _____

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm

gegen Aufpreis

☐ Innen 0,8 mm ☐ Innen 1,0 mm

☐ Innen 1,25 mm ☐ Innen 1,50 mm

Oberfläche

☐ Gebürstet

gegen Aufpreis

☐ Matt ☐ Lackiert

☐ Hochglanz

CODE		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
		Ø	Ø	Ø	Ø

Skizze

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026