System EW-KL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.: _____

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material
☐ 1.4404 / 1.4571

Wandstärke
☐ 0,6 mm
☐ 1,0 mm (Matt)

Oberfläche
☐ Hochglanz (nur bis Ø 350 mm)
☐ Matt

CODE	SCHORNSTEINFUß			Ø	Ø	Ø	Ø
				▼	▼ Stückzahl	▼	▼
KL01BØ	Kondensatschale mit 1/2“ Nippel						
750ADK1/2	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)						
KL0606Ø *1	Winkel 87° mit Stützfuß						
KL06276Ø *1	Winkel 87° mit Stützfuß und Abgang für System EW-FU						
FU422	Auflageschiene l=350mm						
FU422B	Auflageschiene l=500mm						
FU422C	Auflageschiene l=700mm						
	REVISIONSELEMENT						
KL0607Ø	Revisionselement (bis 600°C/N1)						
KL0607RØ	Revisionselement rund (bis 600°C/N1)						
KL0630Ø	Revisionselement rund (bis 200°C/P1)						
KL0630HTWØ	Revisionselement rund, feuchte Betriebsweise (bis 250°C/H1)						
KL0630HTDØ	Revisionselement rund, trockene Betriebsweise (bis 600°C/H1)						
	KAMINTÜRE						
FU0960 *2	Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Schiebestutzen 60mm gerade, inkl. Kamintürenschlüssel, passend für FU0607K	Schiebestutzen verlängern	cm				
FU5160 *2	Edelstahlkamintüre mit Lüftungsgitter 210x140mm und Schiebestutzen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel	Schiebestutzen verlängern	cm				
FU1060 *2	Edelstahlkamintüre 300x150mm mit Schiebestutzen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel	Schiebestutzen verlängern	cm				
FU13	Edelstahlkamintüre 210x140mm, ohne Bohrungen, mit 4 seitlichen Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel						
FU13B	Edelstahlkamintüre 210x140mm mit 4 Bohrungen und 2 seitlichen Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel						
FU116060 *2	Edelstahlkamintüre 300x200mm mit Schiebestutzen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel	Schiebestutzen verlängern	cm				
	T-ANSCHLUSS						
KL0623Ø	T-Anschluss 45°, WIG-geschweißt						
KL0608Ø	T-Anschluss 87°, WIG-geschweißt						
KL06118Ø	T-Anschluss 45° mit Abgang für System EW-FU, WIG-geschweißt						
KL06117Ø	T-Anschluss 87° mit Abgang für System EW-FU, WIG-geschweißt						
	STEIGLEITUNG						
KL0602Ø	Längenelement 1000mm						
KL0603Ø	Längenelement 500mm						
KL06222Ø	Längenelement 330mm						
KL0604Ø	Längenelement 250mm						
KL06223Ø	Längenelement 200mm						
KL06224Ø	Längenelement 150mm						
KLK0602Ø	Längenelement 980mm konisch kürzbar						
KLK0603Ø	Längenelement 500mm konisch kürzbar						
KLK0604Ø	Längenelement 250mm konisch kürzbar						
KL0605Ø	Längenelement 1000mm mit 2 Ablassschlaufen						
KL0670Ø	Längenelement 1000mm mit Montageschelle						
FU40Ø	Montageschelle						

- *1 Mit Längenelementen nach unten flexibel verlängerbar
- *2 Verlängerung des Schiebestutzens gegen Aufpreis pro cm

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System EW-KL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.: _____

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ 1.4404 / 1.4571

Wandstärke

☐ 0,6 mm

☐ 1,0 mm (Matt)

Oberfläche

☐ Hochglanz (nur bis Ø 350 mm)

☐ Matt

CODE	WINKEL	Ø	Ø	Ø	Ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
KL06908Ø	Winkel 3°				
KL0609Ø	Winkel 15°				
KL0610Ø	Winkel 30°				
KL0622310Ø	Winkel 42°				
KL0611Ø	Winkel 45°				
	SCHORNSTEINKOPF				
FU25Ø	Kopfabdeckung mit Wetterkragen matt				
	KESSELANSCHLUSS				
KL06120Ø	Universalanschluss, einsteckend konisch				
KL0632Ø	Kesselanschluss/Steckverbinder, einsteckend				
KL06123Ø	Kesselanschluss/Steckverbinder, übersteckend konisch				
	VERBINDUNGSLEITUNG				
KL06114Ø	Schiebeelement 320-460mm mit Klemmband (bis 400°C/N1)				
KL06114DØ	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm mit Dichtring und Klemmband (bis 200°C/H1)				
KL06110Ø	Längenelement 200mm mit Kondensatablauf für vertikalen Einbau und 1/2“ Nippel				
KL06984Ø	Kondensatfalle horizontal mit Kondensattopf für BHKW inkl. 1/2“ Nippel				
750FITTINGÜ-22 1/2	Fitting 1/2„ mit 1/2“ Innengewinde für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904				
750FITTINGV-22	Steckmuffe Ø22mm für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904				
ZUAC2300	Siphon gerade P1/M1				
ZUAC2301	Siphon rechts P1/M1				
ZUAC2302	Siphon links P1/M1				
ZUAC2303	Trompetensyphon mit 200mm Sperrwasserhöhe P1/M1				
ZUTE1904	Siphon, Eingang vertikal oben, Ausgang horizontal gerade, mit Sperrwasserhöhe 600mm H1				
KL06112Ø	Messelement 200mm (bis 200°C/P1)				
KL06112AØ	Messelement 200mm (bis 600°C/H1)				
KL72Ø	Wetterkragen/Wandrosette				
KL1751Ø	Montageband für konisches System in verstärkter Ausführung				
VL16VØ	Deckenabhängung für Gewindestange M8 mit Schalldämmeinlage, bis max. 23 kg				
KL45Ø	Klemmband für konisches System				
KL0612Ø	Winkel 87°				
KL0613Ø	Winkel 90°				
KL0614Ø	Winkel 87° mit Revisionsöffnung (bis 600°C/N1)				
KL0615Ø	Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 600°C/N1)				
KL0614DØ	Winkel 87° mit Revisionsöffnung und Revisionsdichtung (bis 200°C/P1)				
KL0615DØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung und Revisionsdichtung (bis 200°C/P1)				
KL0623HTWØ	Winkel 87° mit Revisionsöffnung, feuchte Betriebsweise (bis 250°C/H1)				
KL0623HTDØ	Winkel 87° mit Revisionsöffnung, trockene Betriebsweise (bis 600°C/H1)				
KL0624HTWØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung, feuchte Betriebsweise (bis 250°C/H1)				
KL0624HTDØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung, trockene Betriebsweise (bis 600°C/H1)				
KL061332HTWØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung, feuchte Betriebsweise (bis 250°C/H1), Ausführung horizontal Abzweig rechts				
KL061332HTDØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung, trockene Betriebsweise (bis 600°C/H1), Ausführung horizontal Abzweig rechts				
KL061333HTWØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung, feuchte Betriebsweise (bis 250°C/H1), Ausführung horizontal Abzweig links				

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026



System EW-KL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias®

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.: _____

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ 1.4404 / 1.4571

Wandstärke

☐ 0,6 mm

☐ 1,0 mm (Matt)

Oberfläche

☐ Hochglanz (nur bis Ø 350 mm)

☐ Matt

CODE	VERBINDUNGSLEITUNG	Ø	Ø	Ø	Ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
KL061333HTDØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung, trockene Betriebsweise (bis 600°C/H1), Ausführung horizontal Abzweig links				
KL061318HTWØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung am verlängerten Außensegment, feuchte Betriebsweise (bis 250°C/H1)				
KL061318HTDØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung am verlängerten Außensegment, trockene Betriebsweise (bis 600°C/H1)				
KL061317HTWØ	Winkel 87° mit Revisionsöffnung am verlängerten Außensegment, feuchte Betriebsweise (bis 250°C/H1)				
KL061317HTDØ	Winkel 87° mit Revisionsöffnung am verlängerten Außensegment, trockene Betriebsweise (bis 600°C/H1)				
	ZUBEHÖR				
750ADK1/2	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
FU126	1/2“ Muffe (lose)				
KL06907Ø	Grundplatte für Zwischenstütze als Festpunkt				
KL06511Ø	Kompensator EW-KL				
DCS-CV50	Körperschallabsorber an BHKW oder Wärmeerzeuger, für Ø 60mm (bis 200°C)				
DCS-CV70	Körperschallabsorber an BHKW oder Wärmeerzeuger, für Ø 80mm (bis 200°C)				
750ALLR-DOSE	Allroundpaste, 1 kg Dose				
TLDE104Ø	Einschlaghilfe				
750FLANSCHDJFØ	Flanschdichtungsband weiß (PTFE) für Jeremias-Flansch				
750FLANSCHD.HT.Ø	Flanschdichtung High-Temperatur (bis 1000°C) für Jeremias Revisionsflansch				
750FLANSCHDJF-R	Flanschdichtungsband weiß (PTFE) für Jeremias-Flansch, Rolle á 25m				
	ÜBERGANG				
ZUAC2781Ø	Kraftanschlussmanschette geeignet bis 120°C				
KLEØØEX	Exzentrische Erweiterung — Sicke (kleiner Ø) — Muffe (größer Ø)				
KLEØØ	Erweiterung — Sicke (kleiner Ø) — Muffe (größer Ø)				
KLRØØ	Reduzierung — Sicke (größer Ø) — Muffe (kleiner Ø)				
	ERGÄNZUNGSTEILE ZU- UND ABLUFTSYSTEME				
KL0610180Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf unten				
KL0610200Ø	Winkel 90° mit Schrägschnitt 45° mit Vogelschutzgitter				
KL0610210Ø	Winkel 135° mit Schrägschnitt 45° mit Vogelschutzgitter				
KL0610230Ø	Deflektorhaube (bis 250°C sowie max. 15 m/s Abgasgeschwindigkeit)				
KL061023HTØ	Deflektorhaube mit Ablauf (bis 600°C sowie max.35 m/s Abgasgeschwindigkeit)				
750ADK1/2	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

Sonderteile / Teile außerhalb der Preisliste
System EW-KL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.: _____

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ 1.4404 / 1.4571

Wandstärke

☐ 0,6 mm

☐ 1,0 mm (Matt)

Oberfläche

☐ Hochglanz (nur bis Ø 350 mm)

☐ Matt

CODE		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
		Ø	Ø	Ø	Ø

Skizze

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026