Brandschutzdurchführung LUX-ECO

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

CODE	LUX-ECO	Ø	Ø	Ø	Ø
		▼▼ Stückzahl ▼▼			
LUX-ECO50Ø	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 500 mm mit 1 Brandschutzplatte und 1 Kleber				
LUX-ECO100Ø	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 1000 mm mit 2 Brandschutzplatten und 1 Kleber				
LUX-ECOABS0615x0615	Brandschutzplatte Vermiculit (615x615 mm), 20 mm Wandstärke				
LUX-ECOABS1050x1050	Brandschutzplatte Vermiculit (1050x1050 mm), 20 mm Wandstärke				
LUX-BSK1	Brandschutzkleber (850g Beutel)				
LUXHRC	Multifunktionsmesser zum Kürzen der Wand-, Decken-, Dachdurchführung LUX-ECO				

LUX-ECO Wand-, Decken-, Dachdurchführung für gedämmte Rauchrohre

Code	Artikelbeschreibung	DN Ø gedämmte Abgasanlage in mm	Bohrung der LUX-ECO in mm	Einbaumaß (Außen-Ø Wand-, Decken-, Dachdurchführung)
LUX-ECO50	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 500 mm	130	210	380
LUX-ECO100	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 1000 mm	130	210	380
LUX-ECO50	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 500 mm	150	230	400
LUX-ECO100	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 1000 mm	150	230	400
LUX-ECO50	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 500 mm	180	260	430
LUX-ECO100	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 1000 mm	180	260	430
LUX-ECO50	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 500 mm	200	280	450
LUX-ECO100	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 1000 mm	200	280	450
LUX-ECO50	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 500 mm	250	330	500
LUX-ECO100	Wand-, Decken-, Dachdurchführung 1000 mm	250	330	500

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026