System TWIN-P

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

- ☐ Innen PP = Polypropylen
- ☐ Außen 1.4509 (441) ab Ø 060/100 mm
- ☐ Außen 1.4301 (304) ab Ø 125/190 mm

Wandstärke

- ☐ Innen 2,0 mm
- ☐ Außen 0,5 mm

Oberfläche

- ☐ Hochglanz

gegen Aufpreis (Ausführung TW-PV)

- ☐ Matt ☐ Gebürstet
- ☐ Pulverbeschichtet RAL: _____

CODE	FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG				Ø	Ø	Ø	Ø
					▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DW391	Wandstütze und Querträger Typ I 350mm							
DW392	Wandstütze und Querträger Typ II 500mm							
DW393	Wandstütze und Querträger Typ III 750mm							
DW407	Wandstütze und Querträger Typ IV 1030mm							
	GRUNDPLATTEN							
TWP07Ø	Grundplatte für Zwischenstütze							
TWP857Ø	Grundplatte für Zwischenstütze mit Zuluftansaugung							
	STEIGLEITUNG							
TWP13Ø	Längenelement 1000mm							
TWP14Ø	Längenelement 500mm							
TWP15Ø	Längenelement 250mm							
TWP1102Ø	Teleskopkompensator zur Aufnahme von Längenausdehnungen, erforderlich bei Versätzen							
TWP181Ø	Zuluftelement							
	WANDHALTERUNG LIGHT TWIN							
ZUWA704Ø	Wandhalter 50mm							
ZUWA891-130	Verlängerung für Wandhalter l=130mm							
ZUWA891-200	Verlängerung für Wandhalter l=200mm							
ZUWA891-250	Verlängerung für Wandhalter l=250mm							
ZUWA706	Verlängerung für Wandhalter l=400mm							
	WANDHALTERUNG AUS DW PROGRAMM							
TW21Ø	Wandhalter 50mm							
TW22Ø	Wandhalter verstellbar 50-150mm, einstrebig							
TW23Ø	Wandhalter verstellbar 50-250mm, einstrebig							
TW24Ø	Wandhalter verstellbar 250-360mm, einstrebig							
TW20Ø	Wandhalter verstellbar (Kopf-/Wandteil), Wandabstand ab 250mm, einstrebig							
DW85	Verlängerungsrohr 30x30mm für TW20 l=500mm							
DW86	Verlängerungsrohr 30x30mm für TW20 l=1000mm							
	WINKEL							
TWP16Ø	Winkel 15°							
TWP17Ø	Winkel 30°							
TWP18Ø	Winkel 45°							
TWP64Ø	Winkel 87°							
TWP67Ø	Winkel 87° mit Revisionsöffnung							
	REVISIONSELEMENT							
TWP10Ø	Revisionselement							
TWP10BØ	Revisionselement mit Zuluftansaugung							
	T-ANSCHLUSS							
TWP308Ø *1	T-Stück 87° mit Revision und integriertem Kesselanschlussstutzen	Kesseltyp						
TWP308Ø-Ø	T-Stück 87° mit Revision und reduziertem Kesselanschlussstutzen	Ø A		Ø B				
TWP308VØ-Ø	T-Stück 87° mit Revision und reduziertem Kesselanschlussstutzen Ø 110/150mm, Adapter für Viessmann-Geräte	Ø A		Ø B				

• *1 Bitte geben Sie Ihren Kesseltyp für die Auswahl der passenden Verbindung an

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System TWIN-P

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

- ☐ Innen PP = Polypropylen
- ☐ Außen 1.4509 (441) ab Ø 060/100 mm
- ☐ Außen 1.4301 (304) ab Ø 125/190 mm

Wandstärke

- ☐ Innen 2,0 mm
- ☐ Außen 0,5 mm

Oberfläche

- ☐ Hochglanz

gegen Aufpreis (Ausführung TW-PV)

- ☐ Matt ☐ Gebürstet
- ☐ Pulverbeschichtet RAL: _____

CODE	ÜBERGANG					Ø	Ø	Ø	Ø
						▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
TWPEØ-Ø	Erweiterung konzentrisch	Sicke (kleiner Ø)		Muffe (größer Ø)					
TWPRØ-Ø	Reduzierung konzentrisch	Sicke (größer Ø)		Muffe (kleiner Ø)					
	SCHORNSTEINABSCHLUSS								
TWP32Ø	Mündungsabschluss								
TWP360	Dachdurchführung (EPDM) mit Schrauben und Dichtmaterial								
TWPL353Ø	Dachdurchführung 0-48° ziegelrot, Wakaflex, unabhängig von der Dacheindeckung								
TWPL354Ø	Dachdurchführung 0-48° schwarz, Wakaflex, unabhängig von der Dacheindeckung								
TWPL355Ø	Dachdurchführung 25-45°, ziegelrot								
TWPL356Ø	Dachdurchführung 25-45°, schwarz								
TWP1941Ø *1	Terminal senkrecht, unlackiert								
TWP1944Ø *1	Terminal senkrecht, schwarz								
TWP1943Ø *1	Terminal senkrecht, ziegelrot								
TWP1942Ø *1	Terminal senkrecht, weiß								
TW53Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen				zylindrisch				
TW59Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen				zylindrisch				
TW38Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen				zylindrisch				
TW54Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen				zylindrisch				
TWP847Ø	Grundplatte 400x400mm zur Kaminerhöhung, ohne Einschub								
TW52Ø	Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen								
ZUDA070Ø	Deckenblende einteilig, 0°								
ZUDA074Ø	Deckenblende zweiteilig, 0°								
ZUDA98VØ	Deckenblende zweiteilig, 31°-45°								
ZUDA99VØ	Deckenblende zweiteilig, 0-30°								
ZUTE2197Ø	Abdichtmanschette 7°-35° mit Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen								
ZUTE2196Ø	Abdichtmanschette 7°-35° ohne Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen								
	VERBINDUNGSLEITUNG								
TWP51Ø	Messelement								
TWP182Ø *2	Kesselanschluss ohne Messstutzen	Kesseltyp							
TWP182VØ-Ø	Kesselanschluss ohne Messstutzen von Ø 110/150 auf 110/160mm, Adapter für Viessmann-Geräte								
TWP1504AØ	Kondensatablauffalle inkl. Siphon für horizontalen Einbau								
130-PP1510	Schraubstutzen 87° mit Innengewinde 3/4“ für Siphon 130-PP46 (erforderlich bei senkrechtem Einbau der Kondensatablauffalle TWP1504A)								
	ZUBEHÖR								
KL72Ø	Wetterkragen/Wandrosette								
TWP45Ø	Klemmband für Außenbereich zur Stabilisierung (optional)								
TW1490Ø	Klemmband mit Dichtung für Innenbereich (Heizraum)								
130-PP26Ø	Dichtring für Innenrohr								
750GLEIOVT	Gleitmittel 75 ml, „chloridfrei“								
TW1057Ø	2-Punkt-Abspannschelle								
ZUDA904-2000	Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)								
ZUDA904-3000	Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)								

- *1 Terminal gemäß Montageanleitung mit Bauteilen TWP13/14/15 verlängerbar, ca. 2 Wochen Lieferzeit bei RAL Oberflächen
- *2 Bitte geben Sie Ihren Kesseltyp für die Auswahl der passenden Verbindung an

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System TWIN-P

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

- ☐ Innen PP = Polypropylen
- ☐ Außen 1.4509 (441) ab Ø 060/100 mm
- ☐ Außen 1.4301 (304) ab Ø 125/190 mm

Wandstärke

- ☐ Innen 2,0 mm
- ☐ Außen 0,5 mm

Oberfläche

- ☐ Hochglanz

gegen Aufpreis (Ausführung TW-PV)

- ☐ Matt ☐ Gebürstet
- ☐ Pulverbeschichtet RAL: _____

CODE	ZUBEHÖR	Ø	Ø	Ø	Ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
ZUDA904-4000	Abspannrohre verstellbar bis 4m, bestehend aus 2x3 ineinander steckbaren Rohren (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)				
	ERWEITERTE DURCHMESSER				
TWP07Ø	Grundplatte für Zwischenstütze				
TWP857Ø	Grundplatte für Zwischenstütze mit Zuluftansaugung				
TWP13Ø	Längenelement 1000mm				
TWP14Ø	Längenelement 500mm				
TWP15Ø	Längenelement 250mm				
TWP181Ø	Zuluftelement				
TW21Ø	Wandhalter 50mm				
TW22Ø	Wandhalter verstellbar 50-150mm, einstrebig / zweistrebig				
TW23Ø	Wandhalter verstellbar 50-250mm, einstrebig / zweistrebig				
TW24Ø	Wandhalter verstellbar 250-360mm, einstrebig / zweistrebig				
TW20Ø	Wandhalter verstellbar (Kopf-/Wandteil), Wandabstand ab 250mm, einstrebig / zweistrebig				
TWP16Ø	Winkel 15°				
TWP17Ø	Winkel 30°				
TWP18Ø	Winkel 45°				
TWP64Ø	Winkel 87°				
TWP10Ø	Revisionselement				
TWP32Ø	Mündungsabschluss				
TWP847Ø	Grundplatte für Kaminerhöhung ohne Einschub				
TW52Ø	Flachdachdurchführung 0-5° mit Wetterkragen				
TW571Ø	Dachdurchführung 6-32° mit Wetterkragen				
TW572Ø	Dachdurchführung 33-45° mit Wetterkragen				
ZUTE2197Ø	Abdichtmanschette 7°-35° mit Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen				
TWP1504AØ	Kondensatablauffalle inkl. Siphon für horizontalen Einbau				
KL72Ø	Wetterkragen/Wandrosette				
TWP849Ø	Zuluftelement für raumluftunabhängigen Betrieb, nicht konzentrisch				
TW1057Ø	2-Punkt-Abspannschelle				
ZUDA904-2000	Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)				
ZUDA904-3000	Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)				
ZUDA904-4000	Abspannrohre verstellbar bis 4m, bestehend aus 2x3 ineinander steckbaren Rohren (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)				
	MEHRFACHBELEGUNG / KASKADE				
TWP2002Ø	Grundplatte mit Zuluft				
TWP2001Ø-Ø	Anschlussbogen Ø A ____ Ø B ____				
TWP1994Ø-Ø	T-Stück 87° mit Zuluftansaugung Ø A ____ Ø B ____				
TWP1102Ø	Teleskopkompensator zur Aufnahme von Längenausdehnungen, erforderlich bei Versätzen				
TWP2194Ø	T-Stück 87° mit reduziertem Abgang passend für TWPL110/160 für Kaskade				
TWP2368Ø	Enddeckel mit Handgriff für Kaskade				

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

Sonderteile / Teile außerhalb der Preisliste
System TWIN-P

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

- ☐ Innen PP = Polypropylen
- ☐ Außen 1.4509 (441) ab Ø 060/100 mm
- ☐ Außen 1.4301 (304) ab Ø 125/190 mm

Wandstärke

- ☐ Innen 2,0 mm
- ☐ Außen 0,5 mm

Oberfläche

- ☐ Hochglanz

gegen Aufpreis (Ausführung TW-PV)

- ☐ Matt ☐ Gebürstet
- ☐ Pulverbeschichtet RAL: _____

CODE		Ø	Ø	Ø	Ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			

Skizze

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026