System TWIN-PL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen PP = Polypropylen
☐ Außen eloverzinkt, pulverbeschichtet

Wandstärke

☐ Innen 2,0 mm
☐ Außen 0,5 - 0,6 mm

Oberfläche

☐ Weiß pulverbeschichtet (RAL9016)

CODE	GRUNDPAKET (VORTEILS-SET)	Ø	Ø	Ø	Ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
TWPL-SETØ	Verbindungsleitung-Set TWPL, l=1000mm: 1x Längenelement 1000mm, 1x T-Stück 87° mit Revision und integriertem Kesselanschlussstutzen, 1x Wandrosette flach mit Dichtung				
TWPL-SET2Ø	Verbindungsleitung-Set TWPL, l=500mm: 1x Längenelement 500mm, 1x T-Stück 87° mit Revision und integriertem Kesselanschlussstutzen, 1x Wandrosette flach mit Dichtung				
TWPL-SET3Ø *1	Schacht- & Verbindungsleitung-Set PP/TWPL: 1x T-Stück 87° mit Revision und integriertem Kesselanschlussstutzen, 1x Längenelement 500mm, 1x Wandrosette flach mit Dichtung, 1x Winkel 87° mit Stützfuß, 4x Montageschelle,1x Kopfabdeckung				
TWPL-SET4Ø *1	Schacht- & Verbindungsleitung-Set PP/TWPL mit Stutzen: 1x T-Stück 87° mit Revision und integriertem Kesselanschlussstutzen, 1x Längenelement 500mm, 1x Wandrosette flach mit Dichtung, 1x Winkel 87° mit Auflage und Stutzen schraubbar zur Schachteinführung, 4x Montageschelle,1x Kopfabdeckung				
	LÄNGENELEMENT				
TWPL339Ø	Längenelement 1955mm (2008mm)				
TWPL13Ø	Längenelement 1000mm				
TWPL14Ø	Längenelement 500mm				
TWPL15Ø	Längenelement 250mm				
TWPL1102Ø	Teleskopkompensator zur Aufnahme von Längenausdehnungen, erforderlich bei Versätzen				
	REVISIONSELEMENT				
TWPL10Ø	Revisionselement mit Drehverschluss innen und Schnappverschluss außen (bis 120°C/H1)				
	GRUNDPLATTE				
TWPL07Ø	Grundplatte für Zwischenstütze				
	WINKEL				
TWPL16Ø	Winkel 15°				
TWPL17Ø	Winkel 30°				
TWPL18Ø	Winkel 45°				
TWPL64Ø	Winkel 87°				
TWPL67Ø	Winkel 87° mit Revisionsöffnung				
	T-ANSCHLUSS				
TWPL11Ø	T-Stück 87° mit Revision				
TWPL308Ø *2	T-Stück 87° mit Revision und integriertem Kesselanschlussstutzen — Kesseltyp				
TWPL308VØ-Ø *2	T-Stück 87° mit Revision und reduziertem Kesselanschlussstutzen Ø 110/150mm, Adapter für Viessmann-Geräte — Kesseltyp				
TWPL308Ø-Ø	T-Stück 87° mit Revision und reduziertem/erweitertem Kesselanschlussstutzen — Ø A		Ø B		
	ÜBERGANG				
TWPLEØ-Ø	Erweiterung konzentrisch — Sicke (kleiner Ø)		Muffe (größer Ø)		
TWPLRØ-Ø	Reduzierung konzentrisch — Sicke (größer Ø)		Muffe (kleiner Ø)		
	SCHORNSTEINABSCHLUSS				
TWPL353Ø	Dachdurchführung 0-48° ziegelrot, Wakaflex, unabhängig von der Dacheindeckung				
TWPL354Ø	Dachdurchführung 0-48° schwarz, Wakaflex, unabhängig von der Dacheindeckung				
TWPL355Ø	Dachdurchführung 25-45°, ziegelrot				
TWPL356Ø	Dachdurchführung 25-45°, schwarz				

- *1 Der tatsächlich verrechnete Preis kann abweichen, da sich je nach individueller Rabattzusammensetzung aus TWIN und PP-Rabatt Differenzen ergeben können.
- *2 Bitte geben Sie Ihren Kesseltyp für die Auswahl der passenden Verbindung an

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System TWIN-PL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen PP = Polypropylen
☐ Außen eloverzinkt, pulverbeschichtet

Wandstärke

☐ Innen 2,0 mm
☐ Außen 0,5 - 0,6 mm

Oberfläche

☐ Weiß pulverbeschichtet (RAL9016)

CODE	SCHORNSTEINABSCHLUSS	Ø	Ø	Ø	Ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
ZUTE2197Ø	Abdichtmanschette 7°-35° mit Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen				
ZUTE2196Ø	Abdichtmanschette 7°-35° ohne Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen				
	TERMINAL / AUSBLASELEMENT (AUßENMANTEL EDELSTAHL PULVERBESCHICHTET)				
TWPL1941Ø *1	Terminal senkrecht, unlackiert				
TWPL1944Ø *1	Terminal senkrecht, schwarz				
TWPL1943Ø *1	Terminal senkrecht, ziegelrot				
TWPL1942Ø *1	Terminal senkrecht, weiß				
	TERMINAL / AUSBLASELEMENT (AUßENMANTEL KUNSTSTOFF)				
TWPL1868Ø	Dachhochführung konzentrisch, inkl. Befestigungsschelle l=650mm, schwarz				
TWPL1869Ø	Dachhochführung konzentrisch, inkl Befestigungsschelle l=650mm, ziegelrot				
TWPL1869Ø	Dachhochführung konzentrisch, inkl. Befestigungsschelle l=650mm, ziegelrot				
TWPL1870Ø	Dachhochführung konzentrisch, inkl. Befestigungsschelle l=1100mm, schwarz				
TWPL1871Ø	Dachhochführung konzentrisch, inkl. Befestigungsschelle l=1100mm, ziegelrot				
TWPL1939Ø	Verlängerung zu Dachhochführung (kürz-/verlängerbar) l=955mm, schwarz				
TWPL1938Ø	Verlängerung zu Dachhochführung (kürz-/verlängerbar) l=955mm, ziegelrot				
	ZUBEHÖR				
TWL2179Ø	Wandblende geschlossen				
TWPL2449Ø	Wandblende einteilig aus Kunststoff, weiß mit vier Bohrungen				
TWIN31AØ	Wandrosette flach mit Dichtung				
TWL31Ø	Wetterkragen/Wandrosette				
TWPL182Ø *2	Kesselanschluss ohne Messstutzen | Kesseltyp				
TWPL182VØ-Ø	Kesselanschluss ohne Messstutzen von Ø110/150 auf 110/160mm, Adapter für Viessmann-Geräte				
TWPL50Ø	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-480mm				
TWPL51Ø	Messelement				
TWPL930Ø	Übergang TWIN-PL/TWIN-P				
TWPL1504AØ	Kondensatablauffalle inkl. Siphon für horizontalen Einbau				
130-PP1510	Schraubstutzen 87° mit Innengewinde 3/4“ für Siphon 130-PP46 (erforderlich bei senkrechtem Einbau der Kondensatablauffalle TWP1504A)				
PP423	Sicherheitstemperaturbegrenzer 110°C				
750GLEIOVT	Gleitmittel 75 ml, „chloridfrei“				
130-PP26Ø	Dichtring für Innenrohr				
ALBI26Ø	Dichtring für Außenrohr (bis 200°C)				
TW26Ø	Dichtring für Außenrohr				
	ERGÄNZUNGSTEILE MEHRFACHBELEGUNG / KASKADE				
TWPL698Ø	T-Stück 87° Kaskade				

- *1 Terminal gemäß Montageanleitung mit Bauteilen TWPL13/14/15 verlängerbar, ca. 2 Wochen Lieferzeit bei RAL Oberflächen
- *2 Bitte geben Sie Ihren Kesseltyp für die Auswahl der passenden Verbindung an

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

Sonderteile / Teile außerhalb der Preisliste
System TWIN-PL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias®

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.: _____

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen PP = Polypropylen

☐ Außen eloverzinkt, pulverbeschichtet

Wandstärke

☐ Innen 2,0 mm

☐ Außen 0,5 - 0,6 mm

Oberfläche

☐ Weiß pulverbeschichtet (RAL9016)

CODE		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
		Ø	Ø	Ø	Ø

Skizze

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026