



Produkt ABGASSCHALLDÄMPFER

Eingangsnummer wird
eingefügt von
Jeremias

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.:

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Ø	Ø	Ø	Ø
---	---	---	---

CODE ABGASSCHALLDÄMPFER FÜR KESSEL

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

ASD-B ECO15Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 15 dB für Abgasleitung EW-ALBI				
ASD-B ECO20Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 20 dB für Abgasleitung EW-ALBI				

Abgasschalldämpfer ist flexibel mit Absorptionselement 10 dB, 15 dB oder 20 dB erweiterbar

ASE-ECO10Ø	Absorptionselement 10 dB für ASD-B ECO15 und ASD-B ECO20				
ASE-ECO15Ø	Absorptionselement 15 dB für ASD-B ECO15 und ASD-B ECO20				
ASE-ECO20Ø	Absorptionselement 20 dB für ASD-B ECO15 und ASD-B ECO20				
ASD-EW15Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 15 dB für Abgasleitung EW-FU / EW-ALBI (mit Dichtung)				
ASD-EW25Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 25 dB für Abgasleitung EW-FU / EW-ALBI (mit Dichtung)				
ASD-DWECO15Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 15 dB für Abgasleitung DW-ECO 2.0				
ASD-DWECO25Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 25 dB für Abgasleitung DW-ECO 2.0				
ASD-DW15Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 15 dB für Abgasleitung DW-FU				
ASD-DW25Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 25 dB für Abgasleitung DW-FU				
ASD-SDK-EW15Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 15 dB für EW-FU / EW-ALBI mit Schalldämmkern				
ASD-SDK-EW25Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 25 dB für EW-FU / EW-ALBI mit Schalldämmkern				
ASD-W25Ø	Absorptionsschalldämpfer in Winkelauflührung 90°, bis 25 dB EW-FU				
ASD-TØ	T-Absorptionsschalldämpfer bis 10 dB, bei beengten Platzverhältnissen EW-FU				
ASM-B15Ø	Mündungsschalldämpfer Absorption bis 15 dB mit Wetterkragen und Bodenplatte für EW-AL-BI				
ASM-B25Ø	Mündungsschalldämpfer Absorption bis 25 dB mit Wetterkragen und Bodenplatte für EW-AL-BI				
ASM-EW15Ø	Mündungsschalldämpfer Absorption bis 15 dB mit Bodenplatte für EW-FU				
ASM-EW25Ø	Mündungsschalldämpfer Absorption bis 25 dB mit Bodenplatte für EW-FU				
MSD-PP05	Mündungsschalldämpfer bis 5 dB auch für konzentrische Bauweise				
ASS13Ø	Abgasschalldämpferelement L=1000 mm. Anbindung nur mit speziellen Übergangselement möglich				
ASS14Ø	Abgasschalldämpferelement L= 500 mm. Anbindung nur mit speziellen Übergangselement möglich				
DW-ASS37Ø	Übergang DW-FU / ASS				
DW-ASS37AØ	Übergang ASS / DW-FU				
DW-ECO-ASS37Ø	Übergang DW-ECO / ASS				
DW-ECO-ASS37AØ	Übergang ASS / DW-ECO				
DW-ASS32Ø	Mündungsabschluss inkl. Klemmband passend für ASS				
SDK1	Schalldämmkern SDK l = 1000 mm bis 5 dB				
SDK2	Schalldämmkern SDK l = 1500 mm bis 8 dB				
SDK3	Schalldämmkern SDK l = 2000 mm bis 10 dB				
SDK4	Schalldämmkern SDK l = 3000 mm bis 15 dB				
KSD-EW25	Kombischalldämpfer bis 25 dB für Abgasleitung EW-FU				

ABGASSCHALLDÄMPFER FÜR KESSEL UND BHKW

ASD-PP2Ø	Absorptionsschalldämpfer aus PP, bis 25 dB für EW-PPS				
ASD-PP3Ø	Absorptionsschalldämpfer aus PP, bis 30 dB für EW-PPS				
ASD-H20Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 20 dB für EW-KL				
ASD-H25Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 25 dB für EW-KL				
ASD-H35Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 35 dB für EW-KL				
ASD-TWPL15Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 15 dB für konzentrische druckdichte Abgasanlagen				
ASD-TWPL20Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 20 dB für konzentrische druckdichte Abgasanlagen				
ASD-TWPL25Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 25 dB für konzentrische druckdichte Abgasanlagen				

Ihre Auftragsannahme : Tel.: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung: Fax: 08 00 - 53 73 64 27 | bestellung@jeremias.de | Stand: April 2019



Produkt ABGASSCHALLDÄMPFER

Eingangsnummer wird
eingefügt von
Jeremias

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.:

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Ø	Ø	Ø	Ø
---	---	---	---

CODE ABGASSCHALLDÄMPFER FÜR BHKW

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

RXD-PP2440Ø	Reflexionsschalldämpfer aus PP ab 80 Hz, bis 25 dB, hoher Gegendruck für EW-PPS				
RXD-PP2441Ø	Reflexionsschalldämpfer aus PP ab 40 Hz, bis 35 dB, hoher Gegendruck für EW-PPS				
RXD-PP2442Ø	Reflexionsschalldämpfer aus PP ab 80 Hz, bis 25 dB, niedriger Gegendruck für EW-PPS				
RXD-PP2443Ø	Reflexionsschalldämpfer aus PP ab 40 Hz, bis 35 dB, niedriger Gegendruck für EW-PPS				
RED-FL35Ø	Reflexionsschalldämpfer bis 35 dB mit Alu-Flansch				
AED-KL15Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 15 dB für EW-KL				
AED-KL25Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 25 dB für EW-KL				
AED-FL15Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 15 dB mit Alu-Flansch				
AED-FL25Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 25 dB mit Alu-Flansch				
AEL-KL15Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 15 dB für EW-KL				
AEL-KL25Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 25 dB für EW-KL				
AEL-FL15Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 15 dB mit Alu-Flansch				
AEL-FL25Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 25 dB mit Alu-Flansch				
KED-FL35Ø	Kombischalldämpfer bis 35 dB mit Alu-Flansch				
KED-FL45Ø	Kombischalldämpfer bis 45 dB mit Alu-Flansch				
KEL-FL35Ø	Kombischalldämpfer bis 35 dB mit Alu-Flansch				
KED-KL35Ø	Kombischalldämpfer bis 35 dB für EW-KL				
KED-KL45Ø	Kombischalldämpfer bis 45 dB				
KEL-KL35	Kombischalldämpfer bis 35 dB für EW-KL				

BIOMASSE

AVD-F15Ø	Absorptionsschalldämpfer bis 15 dB mit Vlies inkl. Flansch nach Jeremias Werksnorm				
----------	--	--	--	--	--

ZUBEHÖR BODENAUFSTELLUNG

ZUTE1150Ø	Unterkonstruktion schallentkoppelt, für Außendurchmesser 250 / 275 / 300 mm				
VL11Ø	Unterstützung h = 800 - 1200 mm, für Außendurchmesser 80 - 600 mm				
ZUAC2275	Matte zur Schallentkopplung passend für VL11				
ZUSD1981-1Ø	Einfußabstützung verstellbar L = 1000 mm bis 250 kg, 1 Paar				
ZUSD1981-2Ø	Einfußabstützung verstellbar L = 1000 mm bis 500 kg, 1 Paar				
ZUSD1981-3Ø	Einfußabstützung verstellbar L = 1000 mm bis 750 kg, 1 Paar				
ZUSD1984-1Ø	Auflagepratze für horizontalen Einbau bis 250 kg, 1 Paar				
ZUSD1984-2Ø	Auflagepratze für horizontalen Einbau bis 500 kg, 1 Paar				
ZUSD1984-3Ø	Auflagepratze für horizontalen Einbau bis 750 kg, 1 Paar				
ZUSD1978-1Ø	Standfuß für Auflageschale L = 1000 m, 30 x 30 mm und bis 250 kg, 1 Paar				
ZUSD1978-2Ø	Standfuß für Auflageschale L = 1000 m, 40 x 40 mm und bis 500 kg, 1 Paar				
ZUSD1978-3Ø	Standfuß für Auflageschale L = 1000 m, 40 x 40 mm und bis 750 kg, 1 Paar				
ZUSD1978-1Ø	Auflageschale zum Anschweißen, Höhe 100 mm und bis 250 kg, 1 Paar				
ZUSD1978-2Ø	Auflageschale zum Anschweißen, Höhe 100 mm und bis 500 kg, 1 Paar				
ZUSD1978-3Ø	Auflageschale zum Anschweißen, Höhe 100 mm und bis 750 kg, 1 Paar				

ZUBEHÖR WANDAUFHÄNGUNG

VL09Ø	Wandabstandshalter starr, 50 mm				
VL293Ø	Wandabstandshalter verstellbar, 50-360 mm				
ZUAC2274	Matte zur Schallentkopplung passend für VL293				
VL16V	Deckenabhängung mit Schallentkopplung für Gewindestange				
ZUSD1985-1Ø	Auflagepratze für vertikalen Einbau bis 250 kg, 1 Paar				
ZUSD1985-2Ø	Auflagepratze für vertikalen Einbau bis 500 kg, 1 Paar				
ZUSD1985-3Ø	Auflagepratze für vertikalen Einbau bis 750 kg, 1 Paar				

Ihre Auftragsannahme : Tel.: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung: Fax: 08 00 - 53 73 64 27 | bestellung@jeremias.de | Stand: April 2019



Produkt ABGASSCHALLDÄMPFER

Eingangsnummer wird
eingefügt von
Jeremias

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Tel.: _____
Datum, Unterschrift/Stempel

Ø	Ø	Ø	Ø
---	---	---	---

CODE ZUBEHÖR WANDAUFHÄNGUNG

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DW391	Wandstütze & Querträger Typ I 350 mm				
DW392	Wandstütze & Querträger Typ II 500 mm				
DW393	Wandstütze & Querträger Typ III 750 mm				
DW407	Wandstütze & Querträger Typ IV 1030 mm				

ZUBEHÖR KRANÖSEN

ZUSD1979H-1Ø	Kranöse horizontal mit Pflasterblech bis 250 kg, 1 Paar				
ZUSD1979H-2Ø	Kranöse horizontal mit Pflasterblech bis 500 kg, 1 Paar				
ZUSD1979H-3Ø	Kranöse horizontal mit Pflasterblech bis 750 kg, 1 Paar				
ZUSD1979-V-1Ø	Kranöse vertikal mit Pflasterblech bis 250 kg, 1 Paar				
ZUSD1979-V-2Ø	Kranöse vertikal mit Pflasterblech bis 500 kg, 1 Paar				
ZUSD1979-V-3Ø	Kranöse vertikal mit Pflasterblech bis 750 kg, 1 Paar				
ZUSD1980-1Ø	Kranöse als U-Profil bis 250 kg, 1 Paar				
ZUSD1980-2Ø	Kranöse als U-Profil bis 500 kg, 1 Paar				
ZUSD1980-3Ø	Kranöse als U-Profil bis 750 kg, 1 Paar				

ZUBEHÖR

750ADK1/2"	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200 °C)				
750ADK3/4"	Verschlusskappe für Kondensatablauf 3/4" (bis 200 °C)				
FU128	1/2" Nippel				
FU126	Muffe 1/2"				
FU125	Muffe 1/2" mit Verschlussschraube				
ZUAC2321	Gummipuffer, beidseitig verschraubt				
750FITTINGÜ-22 1/2	Fitting 1/2" mit 1/2" Innengewinde ALBI46V, ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302				
750FITTINGV-22	Fitting 1/2" auf 1/2" für ALBI46V, ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302				
130-PP46	Siphon mit Sperrwasserhöhe 90 mm				
130-PP46-1	Siphon mit Sperrwasserhöhe 150 mm				
130-PP46-2	Siphon mit Sperrwasserhöhe 200 mm				
130-PP46-3	Siphon mit Sperrwasserhöhe 220 mm				
130-PP1946	Siphon mit integrierter Rückschlagkugel mit Sperrwasserhöhe 90 mm				
130-PP1946-1	Siphon mit integrierter Rückschlagkugel mit Sperrwasserhöhe 150 mm				
130-PP1946-2	Siphon mit integrierter Rückschlagkugel mit Sperrwasserhöhe 200 mm				
130-PP1946-3	Siphon mit integrierter Rückschlagkugel mit Sperrwasserhöhe 220 mm				
130-PP1510	Umlenkwinkel 90° für Siphon 130-PP46 (erforderlich bei senkrechtem Einbau der Kondensatablauffalle (TWP1504A				
ZUAC2300	Siphon gerade				
ALBI46V	Siphon, Sperrwasserhöhe 200 mm inkl. 1/2" Muffe				
ZUAC2302	Siphon links				
ZUAC2301	Siphon rechts				
ALBI26Ø	Dichtring Silikon 200 °C				
ALBI367Ø	Dichtring EPDM 120 °C				
	Gewebekompensatoren zur Körperschallabsorption (Preis und Ausführung auf Anfrage)				
JWNF-F1125Ø	Werksnormflansch				

Ihre Auftragsannahme : Tel.: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung: Fax: 08 00 - 53 73 64 27 | bestellung@jeremias.de | Stand: April 2019